

一、概述

KC900AI380-L三相交流电流表是一种可编程智能仪表，采用大规模集成电路和亮度、长寿命更长的LED显示，应用数字采样技术，对三相电气线路中的相电压、线电压进行实时测量、显示和控制，并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电压数据进行远传。



特点

真有效值测量、整四位LED/LCD显示

软件调校、内部无电位器(精度高、稳定性好、长期工作免调校)

可编程通过面板按键任意调节显示值1~9999

可选带通讯功能 可选一路模拟量输出(DC4-20MA/0-20MA/0-5V)

可选带上下限报警控制功能 可选两路开关量输入

二、技术参数与选型

输入	输入	电压、电流:请根据实际仪表上面的标称值接入
	过载	持续1.2倍，瞬时:电压2倍/1S 电流10倍/5S
	扩展	配互感器或分流器扩展量程
	过量程显示	当前数据+N*9999
	频率	50Hz ± 10%
电源	电源	AC220V ± 10%(45~55Hz)(其它电源订货须说明)
	功耗	<2W
显示	LED	四位三排，显示数据更新时间: 1S
	显示	9999
精度等级		0.5%
隔离耐压		2KV/50Hz/1min
绝缘电阻		≥ 100MΩ
平均无故障工作时间		≥ 50000h
工作条件		环境温度: -25C 55C，相对湿度 ≤ 93%无腐蚀气体场所
海拔高度		≤ 2500m

选型表

KC900 □ □ □ / □

辅助代号: J—继电器越限报警输出
M—模拟量输出
R—RS485/Modbus-RTU 通讯
RP—Profibus-DP 通讯
K—开关量输入/输出 (I/O 模块)

显示方式: L—LED 显示
Y—LCD 显示

仪表外形:

外形代号	面框尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)
48(方形)	48×48	44.5×44.5
72(方形)	72×72	67×67
80(方形)	80×80	76×76
96(方形)	96×96	88×88
120(方形)	120×120	108×108


功能代号: AI—单相交流电流
AV—单相交流电压
AI3—三相交流电流
AV3—三相交流电压
F—频率
T4—三相四线电能
ZG—高端电能分析仪

P—单相有功功率
P3—三相三线功率
P4—三相四线功率
T—单相有功电能
T3—三相三线电能
ZH—电能分析仪


电力仪表代号

三、外形及安装尺寸


◆ 120mm×120mm




◆ 96mm×96mm




◆ 80mm×80mm



◆ 72mm×72mm




◆ 48mm×48mm




四、接线示意图

◆ 输入电流信号接线



◆ 输入电压信号接线



◆ 扩展功能接线.



五、参数设置流程示意图

